


Aufbügelanleitung für Flockfolie

Vor dem positionieren der Flockfolie das Textil bei voller Temperatur 3 bis 5 Sekunden vorpressen.

Danach das Motiv mit der Trägerfolie nach oben auf dem Textil positionieren. Auf die Verwendung von Backpapier kann aus unserer Erfahrung heraus verzichtet werden. Verwenden Sie einen festen, geraden Untergrund.

Wir empfehlen, einen festen Tisch mit Tuch einem Bügelbrett vorzuziehen. Das Bügeleisen auf mittlere Temperatur  einstellen und das Motiv jeweils ca. 20 Sekunden mit Druck **punktuell** anpressen (nicht „bügeln“).

Etwa ein halbe Minute abkühlen lassen und dann das Trägerpapier abziehen. Falls ein Teil des Motivs beim Abziehen der Folie nicht haftet, noch mal mit Folie nachpressen. Nach dem Abziehen der Folie das Motiv noch einmal ca. 2 Sekunden nachpressen.

Die Flockfolie ist PVC-frei und waschbar bis 60° C.

Chemische Reinigung nicht empfohlen.

Beim Aufbügeln **auf Holz**.

Naturholz oder mit Acryl oder Lack gestrichen. Text wie oben beschrieben auflegen, Bügeleisen auf mittlere Temperatur einstellen. Bügeleisen für ca. 20 sec. **ohne** Druck aufstellen. Danach mit dem Finger mit Druck die Buchstaben / das Motiv nachfahren. **VORSICHT - HEISS!**, deshalb einen Topflappen o.ä. benutzen. Auf diese Weise Stück für Stück den Flocktext auf Holz aufbringen.

Material: Viskose